



P04 - Porta interna taglia fuoco anta singola a battente rivestita

QUANTITÀ	2
DIMENSIONI	90x2100 mm - 1,89 m ²
PROFILO SERRAMENTO	Porta metallica rivestita con finitura in analogia alla finitura di parete, telaio in profilo di acciaio zincato sp. mm. 15/10 a 2° tipo Novoflex Scudo+
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.3
MANGILE ED ACCESSORI	- Mangione antipatico con finitura PVD inox tipo base Idea Base - Mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	REI 60

P05 - Porta interna a battente

QUANTITÀ	4
DIMENSIONI	70x2100 mm - 1,47 m ²
TIPOLOGIA	Anta a battente in legno con struttura tamburata con finitura in analogia al rivestimento di parete tipo Scigno Telex Pure Base
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.3
MANGILE ED ACCESSORI	Doppia mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P06 - Porta interna a battente

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	90x2100 mm - 1,89 m ²
TIPOLOGIA	Anta a battente in legno con struttura tamburata e finitura in analogia al rivestimento di parete tipo Scigno Telex Pure Base
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.3
MANGILE ED ACCESSORI	- Mangione antipatico con finitura PVD inox tipo base Idea Base - Mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P07 - Porta interna taglia fuoco anta singola a battente

QUANTITÀ	2
DIMENSIONI	108x2100 mm - 2,27 m ²
PROFILO SERRAMENTO	Porta metallica verniciata con telaio in profilo di acciaio zincato sp. mm. 15/10 a 2° tipo Novoflex Este+ - RAL, verniciatura a discrezione della DL
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.2
MANGILE ED ACCESSORI	Doppia mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	REI 60

P08 - Porta scorrevole

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	80x2100 mm - 1,68 m ²
PROFILO SERRAMENTO	Porta interna scorrevole tamburata cieca con finitura in analogia alla finitura di parete tipo Scigno Telex Pure Base
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.2 per anta
MANGILE ED ACCESSORI	Mangia con serratura tipo Scigno Chiusorigno
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P09 - Porta anta singola a battente

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	90x2000 mm - 1,80 m ²
PROFILO SERRAMENTO	Porta metallica verniciata con telaio in profilo di acciaio zincato sp. mm. 15/10 a 2° tipo Novoflex Este+ - RAL, verniciatura a discrezione della DL
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.2
MANGILE ED ACCESSORI	- Mangione antipatico con finitura PVD inox tipo base Idea Base - Mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P10 - Porta due ante a battente

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	135x2000 mm - 2,70 m ²
PROFILO SERRAMENTO	Porta metallica verniciata con telaio in profilo di acciaio zincato sp. mm. 15/10 a 2° tipo Novoflex Este+ - RAL, verniciatura a discrezione della DL
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.2 per anta
MANGILE ED ACCESSORI	Doppia mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P11 - Porta interna taglia fuoco anta singola a battente rivestita

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	100x2100 mm - 2,1 m ²
TIPOLOGIA	Porta metallica verniciata con finitura in analogia alla finitura di parete, telaio in profilo di acciaio zincato sp. mm. 15/10 a 2° tipo Novoflex Scudo+
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.2
MANGILE ED ACCESSORI	- Mangione antipatico con finitura PVD inox tipo base Idea Base - Mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	REI 60

P12 - Porta interna a battente

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	80x2100 mm - 1,68 m ²
TIPOLOGIA	Anta a battente in legno con struttura tamburata e finitura in analogia al rivestimento di parete tipo Scigno Telex Pure Base
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.3
MANGILE ED ACCESSORI	- Mangione antipatico con finitura PVD inox tipo base Idea Base - Mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P01 - Porta interna rasomuro anta singola a battente

QUANTITÀ	2
DIMENSIONI	120x2100 mm - 2,52 m ²
TIPOLOGIA	Anta a battente rasomuro in legno con struttura tamburata con finitura in analogia al rivestimento di parete tipo Luadri Rasomuro 55s
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.3
MANGILE ED ACCESSORI	- Mangione antipatico con finitura PVD inox tipo base Idea Base - Mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P02 - Porta interna rasomuro anta singola a battente

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	75x2100 mm - 1,58 m ²
TIPOLOGIA	Anta a battente rasomuro in legno con struttura tamburata con finitura in analogia al rivestimento di parete tipo Luadri Rasomuro 55s
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.3
MANGILE ED ACCESSORI	Doppia mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P03 - Porta interna rasomuro anta singola a battente

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	75x2100 mm - 1,58 m ²
TIPOLOGIA	Anta a battente rasomuro in legno con struttura tamburata con finitura in analogia al rivestimento di parete tipo Luadri Rasomuro 55s
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.3
MANGILE ED ACCESSORI	Doppia mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

P02 - Porta interna rasomuro anta singola a battente

QUANTITÀ	1
DIMENSIONI	90x2100 mm - 1,89 m ²
TIPOLOGIA	Anta a battente rasomuro in legno con struttura tamburata con finitura in analogia al rivestimento di parete tipo Luadri Rasomuro 55s
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	Cerniere n.3
MANGILE ED ACCESSORI	Doppia mangia antipaggio
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	

Progetto di riqualificazione per il cinema teatro Italia
Via Luciano Cerati, 9, 46030 Dosolo MN

Comune di Dosolo

Responsabile Unica del Posizionamento
Arch. Riccardo Bellanti

PROGETTO ARCHITETTONICO
FALLA
Arch. Francesco Nicolini

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Claudio Vincenzi

PROGETTO IMPANTI
Impianti Meccanici e Stradali
Impianti elettrici
Per. Ind. Omar Marzoni
Per. Ind. Enrico Taino

SECUREZZA E PREVENZIONE INCENDI
Sicurezza
Prevenzione incendi
Ing. Stefano Bocchi
Geom. Stefano Andreoli

AMBITO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO
TITOLO ELABORATO
ABACO DEI SERRAMENTI (2 di 2)

SCALA
1:20
CODICE ELABORATO
AD_017
Rev. Descrizione Data Redattore
00 Elaborazione 06/12/2015 FN