

**Datek sistemi**DATEK SISTEMI srl Via Aldo Moro, 69 46019 Viadana (MN)  
P.IVA 01291190203 Rea 150213 Cap. Soc. i.v. Euro 20.000,00  
Tel. 0375 80432 - Fax 0375 889080 - info@datek.it

## Linea OFFICE

### **ON-LINE doppia conversione**

*Gruppo di continuità doppia conversione semplice ad alta frequenza*

### OFFERTA

---

#### 1° soluzione:

Prezzo di Listino DCS 3000 PRO autonomia 8' a singolo ramo  
Dimensioni (LxPxH) in cm: 20x45x34

€. 1400,00

#### **Sconto + Bonus Contratto** (da applicare)

Prezzo Netto Finale

€. 850,00

### CARATTERISTICHE

- |                                 |                 |                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| * Potenza nominale:             |                 | <b>3000 va</b>                                                                   |
| * Potenza attiva:               |                 | <b>3000 w</b>                                                                    |
| * <u>Config. elettrica:</u>     |                 | <b>TT</b>                                                                        |
| * Configurazione del neutro:    |                 | <b>passante</b>                                                                  |
| * Configurazione europea        |                 | <b>CI o CIB</b> (converter-inverter-bypass)                                      |
| * Bypass statico:               | <i>di serie</i> | passante                                                                         |
| * Interfaccia:                  | <i>di serie</i> | USB/Ethernet + sw di manegement                                                  |
| * Tempo d'intervento:           |                 | zero                                                                             |
| * Frequenza d'ingresso:         |                 | 50/60 Hz $\pm$ 5%                                                                |
| * Tensione d'ingresso:          |                 | 240 V $\pm$ 15%                                                                  |
| * Tensione di uscita            |                 | 240 V sinusoidale                                                                |
| * Autonomia tipica:             |                 | 80% del carico                                                                   |
| * Gestione e Controllo:         |                 | a microprocessore con display LCD                                                |
| * Temperatura di funzionamento: |                 | 0° C ÷ + 40° C                                                                   |
| * Umidità relativa:             |                 | 95% senza condensa                                                               |
| * Conformità sicurezza:         |                 | EN 62040-1:2008-EN 62040-1/EC:2009, EN 62040-1/A1:2013<br>e direttive 2014/35/EU |
| * Conformità EMC:               |                 | EN 62040-2 e direttive 2014/30/EU                                                |
| * Normative::                   |                 | IEC 62040-3 VFI-SS-111                                                           |
| * Omologazione marchio CE       |                 |                                                                                  |
-

### **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

- Resa: F.co Vs. sede
- Messa in servizio: compresa
- Allacciamento: compreso solo ad impianto predisposto
- **Garanzia apparecchio: anni uno, batterie comprese - ON SITE**
- **Assistenza: diretta, in loco**
- Pagamento: BB 30 gg dffm
- Prezzi: i prezzi indicati nell'offerta si intendono Iva esclusa
- Validità offerta: mesi uno

**NB.** L'allacciamento del Gruppo di continuità è compreso nell'offerta a condizione che l'impianto elettrico, al momento della installazione, sia predisposto e conforme alle normative di legge in materia di impianti elettrici.